Genre de véhicule	Marque de fabrique	Type	FH-No
10 VOITURE DE TOURISME	MITSUBISHI	Colt 1600i 4WD CC4A	CH 1M41 13

Constructeur	5040 MITSUBISHI MOTORS CORPORATION J-108 TOKYO
Identification	sur plaquette du constr. CC4A
	numéro de châssis JMBMNCC4A.....
Plaquette du constr.	dans le compartiment-moteur, sur l'auvent
Numéro de châssis	dans le compartiment-moteur, sur l'auvent
Ident. du moteur	4G92 à l'AV, à droite sur bride du carter de volant
Titulaire FH	7142 MM Automobile Schweiz AG 4624 Härkingen

Châssis

Essieux/pneus	2/4
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux, amort.
Direction	crémaillère, s.d. assist. hydraulique
Entraînement	intégral
Frein de service	hydr., 2-circ. (X), AV=disques/AR=tambours, assist. par dépression, valve proport. sur rAR; s.d. ABS, disques sur toutes roues
Frein auxiliaire	circuit 1+2 du frein de service
Frein d'arrêt	méc., tambours ou disques, sur roues AR
Ralentisseur	
Contrôle 2-circuits	contrôle niveau, LT combinée

Moteur

Marque	MITSUBISHI	Type	4G92
Construction	en ligne-inj.	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Cylindres	4
Alésage	81,00	Course	77,50
Cylindrée	1596,62	CV fiscaux	8,13
Puissance en kW	83,00	á	6000 /min
Couple max.Nm	137,00	á	5000 /min
Déparasitage	D		
Silencieux	1 pot: 455x271x118 "K10-01"		

Carrosserie/Equipement 1

Carrosserie	163 Limousine		
Nombre de portes	2+1	Indic.vitesse	km/h
Ceintures sécurité AV	Ar4m (E)	AR	Ar4m + B (E)
Cale		Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	verr. direction	Essuie-glace	2
Réservoir carburant	1/acier, 50 l		
Avertisseur	KNIGHT KM80F1/KM80G1 (E)	ou d'autres homologués	
Nombre de places	total 5 AV 2	centre	AR 3

Dimensions

	intérieur	extérieur			
Longueur		3955	Empattement	2440	
Largeur		1690	Essieu double	AV	AR
Hauteur		1365	Voie	AV 1450	-
Porte-á-faux avant		820	Voie	AR 1460	-
Porte-á-faux arrière		695			
Garde au sol á vide	130		en charge	110	

Poids

	AV	AR	total
Poids á vide	660	420	1080
Répartition charge	105	245	350
	765	665	1430
Poids garantis			1600
Pneus	175/70 R 13	175/70 R 13	2
Ply/bar	-/2,5	-/2,5	Charge gar.toit
Charge	950	950	80
pour Vmax	190	190	
Jantes	5 x 13 DP 46	acier	3

	BV méc.	BV autom.
Gar. poids remorq. freiné/non freiné	1300 / 450	
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé	1000	
Vmax sel. le constructeur	185 -	-
testée km/h á /min moteur	/	prise de force

Données de référence des émissions

BV	i-e	dB/A*)	/min	Remarques	No
m5	3,10	73,0	4500		70525
					Code ATGE
m5	F FAV-0EV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87				26570101

*) Valeurs mesurées á l'arrêt

Indications pour le permis de circulation

		Code
Genre de véhicule	VOITURE DE TOURISME	1
Marque et type	MITSUBISHI Colt 1600i 4WD	7118
FH-No	CH 1M41 13	
Carrosserie	Limousine	163

Places au total	5	AV	2
Poids á vide	1080	Carburant	B
Charge utile		Cylindrée	1596,62
Poids total	1600	CV fiscaux	8,13

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : "M8" ou "M9"

1) Carr./équipement: clignoteurs AV: couvre-verres blancs avec calottes orange
s.d. spoiler en haut sur hayon

2) Variante pneus : 185/60 R 14 950 (2,5) Vmax 190 km/h

3) Variantes jantes: 5 x 13 DP 46 alliage léger ENKEI, HYUNDAI
5 1/2 x 14 46 alliage léger CENTRAL ou acier

Approbation du type délivrée
Berne, 24.03.92
920318

remplacée le: 03.02.93
variante jantes

Homologation des véhicules